LIVE FOR LIGHT

LANTERNE URBANE
SERIE CLASSIC

ARIES M

TECNOLOGIA SMD MULTILED



LANTERNA URBANA
SERIE
ARIES M40

Corpo in alluminio verniciato e trattato contro le intemperie.
Adatto per sostituzione lanterne nei centri storici ad incandescenza.
Ottica in silicone autosigillabile (IP67) - Ottima resistenza termica e UV .
Controllo della precisione della luce e buon taglio della stessa.
Utilizzo di sistema multiled con Chip al top di gamma e di alta resa cromatica (>80). Alimentatore driver protetto contro l'inversione dell'alimentazione e dal corto circuito e sovratensione comune e differenziale kV.
Temperatura massima per funzionamento ottimale 45°.
Vita utie dell'apparato >60.000 h (vita utile dei chip led >100.000 h)
Adatto per installazioni outdoor, anche su sbraccio a mensola.
Fascio luminoso direzionale regolabile in base al tipo di installazione.

(**) A RICHIESTA DEL CLIENTE SI POSSONO VALUTARE E FORNIRE ACCESSORI COME PALI, MENSOLE E BRACCI CON LO STESSO STILE DELLA LANTERNA SCELTA

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice prodotto	PVELFAM40W
Sorgente luminosa sostituibile	Si
Driver incluso	Si
Driver sostituibile	Si
Ottica	multiledautosigillante
Fascio luminoso	Regolabile
Connessione	Connessione a 3 poli
Garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Emissione luminosa verso l'alto	0
Angolo Standard di inclinazione	90°
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100-305 Vac
Frequenza in ingresso	50-60 Hz
Power factor	>0,98
Tempo di spunto	0,1 sec.
Meccanica e corpo	
Materiale	alluminio trattato e verniciato
Materiale ottica	Silicone
Materiale di fissaggio	Acciaio
Lunghezza totale	450mm
Larghezza totale	451mm
Altezza totale	780mm
Colore	nero

Protezioni	
Grado di protezione	IP67
Codice di protezione impatto	IK08
Protezione da sovratensione	sino a 6kV
Rendimento iniziale	
CCT	3000K / 4000K / 5000K
Flusso luminoso iniziale	6250 Lm
Efficienza luminosa	> 150 Lm/W
Indice resa cromatica	> 80
Potenza in ingresso iniziale	40W
Rendimento nel tempo	
Lifetime (rendimento 100%)	100.000 h
Rendimento dopo 100.000h	-10%
Condizioni di utilizzo	
Temperatura di utilizzo	− 20°／+40°
Temperatura migliore utilizzo	+ 25°
Fissaggio	
Fissaggio	a parete o su palo
Kit fissaggio	minuterie in acciaio INOX
Regolazione	0° 30°

CE RoHS compliant EU 2015/863 bridgelux LEDiL MW MEAN WELL INVENTRONICS techno ADERENTE CONSORZIO erion

TECNOLOGIA SMD MULTILED



LANTERNA URBANA
SERIE
ARIES M60

Corpo in alluminio verniciato e trattato contro le intemperie.
Adatto per sostituzione lanterne nei centri storici ad incandescenza.
Ottica in silicone autosigillabile (IP67) - Ottima resistenza termica e UV .
Controllo della precisione della luce e buon taglio della stessa.
Utilizzo di sistema multiled con Chip al top di gamma e di alta resa cromatica (>80). Alimentatore driver protetto contro l'inversione dell'alimentazione e dal corto circuito e sovratensione comune e differenziale kV.
Temperatura massima per funzionamento ottimale 45°.
Vita utie dell'apparato >60.000 h (vita utile dei chip led >100.000 h)
Adatto per installazioni outdoor, anche su sbraccio a mensola.
Fascio luminoso direzionale regolabile in base al tipo di installazione.

(**) A RICHIESTA DEL CLIENTE SI POSSONO VALUTARE E FORNIRE ACCESSORI COME PALI, MENSOLE E BRACCI CON LO STESSO STILE DELLA LANTERNA SCELTA

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice prodotto	PVELFAM55W
Sorgente luminosa sostituibile	Si
Driver incluso	Si
Driver sostituibile	Si
Ottica	multiled autosigillante
Fascio luminoso	Regolabile
Connessione	Connessione a 3 poli
Garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Emissione luminosa verso l'alto	0
Angolo Standard di inclinazione	90°
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100-305 Vac
Frequenza in ingresso	50-60 Hz
Power factor	>0,98
Tempo di spunto	0,1 sec.
Meccanica e corpo	
Materiale	alluminio trattato e verniciato
Materiale ottica	Silicone
Materiale di fissaggio	Acciaio
Lunghezza totale	450mm
Larghezza totale	451mm
Altezza totale	780mm
Colore	nero

Protezioni	
Grado di protezione	IP67
Codice di protezione impatto	IK08
Protezione da sovratensione	sino a 6kV
Rendimento iniziale	
CCT	3000K / 4000K / 5000K
Flusso luminoso iniziale	8250 Lm
Efficienza luminosa	> 150 Lm/W
Indice resa cromatica	> 80
Potenza in ingresso iniziale	55 W
Rendimento nel tempo	
Lifetime (rendimento 100%)	100.000 h
Rendimento dopo 100.000h	-10%
Condizioni di utilizzo	
Temperatura di utilizzo	− 20°／+40°
Temperatura migliore utilizzo	+ 25°
Fissaggio	
Fissaggio	a parete o su palo
Kit fissaggio	minuterie in acciaio INOX
Regolazione	0° 30°

ADERENTE CONSORZIO

SEDE: via Borgonuovo 44,
Isola del Liri (FR) ex cartiere Meridionali

Phone: 0776 1725659

Fax: 0776 1722748

Email: info@pveelettronica.com